



FABRICATION  
**FRANÇAISE**



RAL 9005 - Décor ÉLECTRO



— PORTE DE SERVICE —

## Gamme Thermo

Cadre aluminium à rupture de pont thermique

*Coordonnez votre porte de service  
à votre porte de garage !*



**ISOLATION** ★★★★★

**ÉTANCHÉITÉ** ★★★★★

**SÉCURITÉ** ★★★★★


**CONFORT** ★★★★★

**FINITION** ★★★★★

**OPTIONS** ★★★★★

*Faites des économies d'énergie !*

Performances thermiques optimales  
grâce aux profils en aluminium  
à rupture de pont thermique



Ouverture intérieure ou extérieure

+ d'infos : [fame.fr](http://fame.fr)

L'alliance de la Qualité et du Design




Vue intérieure



Serrure  
multipoints



Paumelles tri-  
dimensionnelles  
(noires si profils  
de couleur)



Remplissage  
panneaux acier  
à rupture de pont  
thermique et  
mousse isolante  
40 mm



Seuil 20 mm  
normes PMR



Profils aluminium  
à rupture de pont  
thermique



Vue extérieure

## PERSONNALISATION

### ● Panneaux | Aspects, motifs

#### ▼ Sans-motif



#### ▼ 1 nervure large



#### ▼ 4 ou 5 nervures



#### ▼ Cassettes



### ● Profils

Couleur extérieure de la porte	Couleur profils extérieurs	Couleur profils intérieurs
RAL 7016 satiné	RAL 7016 satiné	RAL 7016 satiné <sup>(2)</sup>
Chêne doré	Chêne doré	Chêne doré <sup>(2)</sup>
Chêne foncé, RAL 7016 et Noir givré	Laqués "approchant"	Blancs RAL 9016
Autre couleur	Couleur ext. des panneaux	Blancs RAL 9016

### ● Couleurs

#### ▼ De série



#### ▼ Sélection



#### ▼ Imitations bois laquées



#### ▼ Autres laquages<sup>(1)</sup>



Finitions de laquage :



Satinée



Fine structure (semi-mat)

### ● Parties vitrées | Double-vitrage retardateur d'effraction 44.2/24/4 (large choix de vitrages)



## OPTIONS

#### ▼ Cylindre sécurisé protection anti-perçage



#### ▼ Bloque-porte en position ouverte



#### ● Protection de panneaux<sup>(3)</sup>

- ▶ Vernis semi-mat (20% de brillance)
- ▶ Protection bord de mer

#### ● Autres options

- ▶ Grille d'aération
- ▶ Passe-lettres
- ▶ Trappe à chat

## GARANTIES

PANNEAUX			QUINCAILLERIE		
Délaminage	Teinte (hors vieillissement naturel)	Corrosion		Fonctionnement	
		Standard	Option protection bord de mer <sup>(3)</sup>	Mécanisme (ouvert./fermet.)	Autres pièces (câbles, roulettes, ...)
10 ans	10 ans	10 ans*	3-20 km : 7 ans < 3 km : 5 ans	10 ans**	10 ans

\*Distance de la mer 3-20 km : 5 ans, < 3 km : aucune | \*\*10 000 cycles

### ● Hublots

#### ▼ Encadrements Aluminium ou PVC



#### ▼ Encadrements Alunox



### ● Vitrages

▶ **Double-vitrage** 44.2/6/4 retardateur d'effraction (si encadrement Aluminium ou PVC)

▶ **Triple-vitrage** 44.2/12/4/10/4 retardateur d'effraction (si encadrement Alunox)



Clair

Satinovo



Delta mat

G200